

Lumina Gris 60x60

PEI: 4

1 - Especificaciones técnicas del producto

Tamaño nominal	60 cm x 60 cm
Clasificación	Suelos y pavimentos esmaltados - GL
Grupo de absorción	BIIB – Del 6% al 10%
Destonalización	V2
Dimensión de fabricación	599 mm x 599 mm (± 1 mm)
Superficie	Brillante / Suave
Espesor	7,4 mm (5 % ± 5%)
Rectificado	Sí
Junta mínima	2,0 mm
Resistencia a las manchas	≥ 3
Módulo de resistencia a la flexión	≥ 18 mpa (promedio)
Carga de Ruptura	≥ 500 N
Resistencia al riesgo	≥ 3 Mohs
Expansión por humedad	≤ 0,5 mm/m
Mayor resistencia al agua	Sí
Coefficiente de fricción	< 0,4
Productos domésticos de natación	= GB (Resistencia al ataque químico)
Ácidos y álcalis de baja concentración	≥ GLB (Resistencia al ataque químico)
Características geométricas de los lados	Tolerancia ± 1,0 mm
Ortogonalidad	Tolerancia ± 1,5 mm
Curvatura Central	Tolerancia ± 1,8 mm
Curvatura lateral	Tolerancia ± 1,8 mm
Empeno	Tolerancia ± 1,8 mm
Resistencia a la abrasión para productos con PEI 1	Uso solo en pared
para productos con PEI 2	Tránsito muy bajo
para productos con PEI 3	Bajo tránsito
para productos con PEI 4	Tránsito medio
para productos con PEI 5	Alto tránsito

2 - Información sobre pallets y embalajes

Cajas por pallet	30 cajas
M ² por pallet	75 m ²
M ² por caja	2,50 m ²
Número de piezas por	7 unidades
Peso Aproximado por pallet	1,095 kg
Peso aproximado por caja (kg)	36.0kg (tolerancia ± 1.2 kg)
Apilamiento máximo permitido	5 pallets
Cinta utilizada para amarrar	Cinta verde poliéster
Abrazadera utilizada para	Sello metálico
Tipo de embalaje	Cartón reciclado
Tipo de pallets	Madera reciclada
Altura de la caja	5,68 cm
Comp rimento y ancho de embalaje	60,4 cm x 60,4 cm