

# Aquarela Mix 32x59

# PEI: 1

## 1 - Especificaciones técnicas del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Tamaño nominal-----                                     | 32 cm x 59 cm                         |
| Clasificación-----                                      | Suelos y pavimentos esmaltados - GL   |
| Grupo de absorción-----                                 | BIIB – Del 6% al 10%                  |
| Destonalización-----                                    | V2                                    |
| Dimensión de fabricación-----                           | 323 mm x 593 mm (± 1 mm)              |
| Superficie-----   | Brillo                                |
| Espesor-----  | 7,0 mm (tolerancia ± 5%)              |
| Rectificado-----  | Sí                                    |
| Junta mínima-----                                       | 2,0 mm                                |
| Resistencia a las manchas-----                          | ≥ 3                                   |
| Módulo de resistencia a la flexión-----                 | ≥ 18 mpa (promedio)                   |
| Carga de Ruptura-----                                   | ≥ 500 N                               |
| Resistencia al riesgo-----                              | ≥ 3 Mohs                              |
| Expansión por humedad-----                              | ≤ 0,5 mm/m                            |
| Mayor resistencia al agua-----                          | Sí                                    |
| Coeficiente de fricción-----                            | ≤ 0,4                                 |
| Productos domésticos de natación-----                   | = GB (Resistencia al ataque químico)  |
| Ácidos y álcalis de baja concentración-----             | ≥ GLB (Resistencia al ataque químico) |
| Características geométricas de los lados-----           | Tolerancia ± 1,0 mm                   |
| Ortogonalidad-----                                      | Tolerancia ± 1,5 mm                   |
| Curvatura Central-----                                  | Tolerancia ± 1,8 mm                   |
| Curvatura lateral-----                                  | Tolerancia ± 1,8 mm                   |
| Empeno-----   | Tolerancia ± 1,8 mm                   |
| Resistencia a la abrasión para productos con PEI 1----- | Uso solo en pared                     |
| para productos con PEI 2-----                           | Tránsito muy bajo                     |
| para productos con PEI 3-----                           | Bajo tránsito                         |
| para productos con PEI 4-----                           | Tránsito medio                        |
| para productos con PEI 5-----                           | Alto tránsito                         |

## 2 - Información sobre pallets y embalajes

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Cajas por pallet-----                | 60 cajas                     |
| M <sup>2</sup> por pallet-----       | 138 m <sup>2</sup>           |
| M <sup>2</sup> por caja-----         | 2,30 m <sup>2</sup>          |
| Número de piezas por caja-----       | 12 unidades                  |
| Peso Aproximado por pallet-----      | 1,960 kg                     |
| Peso aproximado por caja (kg)-----   | 32.0kg (tolerancia ± 1.2 kg) |
| Apilamiento máximo permitido-----    | 4 pallets                    |
| Cinta utilizada para amarrar-----    | Cinta verde poliéster        |
| Abrazadera utilizada-----            | Sello metálico               |
| Tipo de embalaje-----                | Cartón reciclado             |
| Tipo de pallets-----                 | Madera reciclada             |
| Altura de la caja-----               | 8,9 cm                       |
| Comprimento y ancho de embalaje----- | 32,8 cm x 59,8 cm            |