

Sisal Cinza 32x59

PEI: 1

1 - Especificaciones técnicas del producto

Tamaño nominal	32 cm x 59 cm
Clasificación	Suelos y pavimentos esmaltados - GL
Grupo de absorción	BIIB – Del 6% al 10%
Destonalización	V2
Dimensión de fabricación	323 mm x 593 mm (± 1 mm)
Superficie	Brillo
Espesor	7,0 mm (tolerancia ± 5%)
Rectificado	Sí
Junta mínima	2,0 mm
Resistencia a las manchas	≥ 3
Módulo de resistencia a la flexión	≥ 18 mpa (promedio)
Carga de Ruptura	≥ 500 N
Resistencia al riesgo	≥ 3 Mohs
Expansión por humedad	≤ 0,5 mm/m
Mayor resistencia al agua	Sí
Coefficiente de fricción	≤ 0,4
Productos domésticos de natación	= GB (Resistencia al ataque químico)
Ácidos y álcalis de baja concentración	≥ GLB (Resistencia al ataque químico)
Características geométricas de los lados	Tolerancia ± 1,0 mm
Ortogonalidad	Tolerancia ± 1,5 mm
Curvatura Central	Tolerancia ± 1,8 mm
Curvatura lateral	Tolerancia ± 1,8 mm
Empeno	Tolerancia ± 1,8 mm
Resistencia a la abrasión para productos con PEI 1	Uso solo en pared
para productos con PEI 2	Tránsito muy bajo
para productos con PEI 3	Bajo tránsito
para productos con PEI 4	Tránsito medio
para productos con PEI 5	Alto tránsito

2 - Información sobre pallets y embalajes

Cajas por pallet	60 cajas
M ² por pallet	138 m ²
M ² por caja	2,30 m ²
Número de piezas por caja	12 unidades
Peso Aproximado por pallet	1,960 kg
Peso aproximado por caja (kg)	32.0kg (tolerancia ± 1.2 kg)
Apilamiento máximo permitido	4 pallets
Cinta utilizada para amarrar	Cinta verde poliéster
Abrazadera utilizada	Sello metálico
Tipo de embalaje	Cartón reciclado
Tipo de pallets	Madera reciclada
Altura de la caja	8,9 cm
Comprimento y ancho de embalaje	32,8 cm x 59,8 cm